

TOTAL Heizöl

in Standard- und Premium-Qualität

Hochwertige Qualität – Lieferung just in time: Wenn Heizöl, dann TOTAL.

Als Heizöl-Lieferant sind wir im Auftrag unserer Kunden bundesweit unterwegs. In jedem der 23 regionalen TOTAL Kundenzentren stehen Ihnen kompetente Verkaufsberater für Heizöl-Bestellung und Beratung zur Seite. Als internationale Marke setzen wir höchste Standards bei Produktion, Transport, Belieferung oder Service. Dafür steht u. a. unsere TOTAL Charta für Sicherheit, Umwelt und Qualität. Qualitätsmanagementsysteme wie ISO 9001 sowie das Gütezeichen RAL tragen ebenso zur gleichbleibend hohen Qualität unserer Heizöle bei.

Für differenzierte Kundenansprüche bieten wir unser Heizöl in drei Qualitäten:

- thermoplus, das Hochleistungsheizöl in Premium-Qualität
- thermogreen, das Bio-Premium-Heizöl mit 10 % Bioanteil
- TOTAL Heizöl extra leicht in kontrollierter DIN-Qualität













TÜV-zertifizierte Premium-Qualität

Der TÜV Nord hat das verbesserte Wirkstoffpaket für die TOTAL Premium-Heizöle **thermoplus** und **thermogreen** im Februar 2014 zertifiziert und bescheinigt folgende Vorteile:

- erhöhte Betriebssicherheit durch Schutz des Heizölsystems (keine Korrosion, keine Verschmutzung der Düsen)
- · geringere Emissionen
- geringere Abgasverluste (nach Siegert)
- keine Sedimentbildung bei der Lagerung

Heizöl extra leicht

TOTAL Heizöl extra leicht ist ein zertifizierter Qualitätsbrennstoff mit minimalem Schwefelgehalt.

Das Produkt in Standard-Qualität enthält raffinerieseitig ein Basisadditivpaket. Dazu gehören u. a. Fließverbesserer, die die geforderte Kältebständigkeit gewährleisten.

Weitere Vorteile

- optimiert den Wirkungsgrad der Öl-Heizungsanlage und den Heizöl-Verbrauch
- + Lagerung bis zu 3 Jahren möglich
- + neutralisierter Geruch

Geeignet für alle Öl-Heizungsanlagen und besonders effizient in Verbindung mit Öl-Brennwerttechnik.

Weitere Vorteile

- + reduzierter CO₂ Ausstoß (Bioanteil)
- + Erfüllung des EWärmeG in Baden-Württemberg in Verbindung mit Öl-Brennwerttechnik

(Vertrieb derzeit ausschließlich im Raum Baden-Württemberg)

SPEZIFIKATIONEN

- kontrollierte Qualität nach DIN 51603-1
- Schwefelgehalt ≤ 0,005 % (50 mg/kg)
- für alle Öl-Heizungen geeignet

SPEZIFIKATIONEN

- kontrollierte DIN-Qualität mit optimierten Verbrennungseigenschaften
- Schwefelgehalt ≤ 0,005 % (50 mg/kg)
- enthält das Wirkstoffpaket PA 204

SPEZIFIKATIONEN

- entspricht DIN SPEC 51603-6 EL A Bio10
- 10 % Bioanteil aus nachwachsenden Pflanzenrohstoffen
- Schwefelgehalt ≤ 0,005 % (50 mg/kg)
- enthält das Wirkstoffpaket PA 204

